

使用基板を選ばない柔軟性。

コストとパフォーマンスを両立した汎用筐体のニュースタンダード。



モニターの回転が可能。
横画面・縦画面、両方のゲームに対応。

31KHz~15KHz対応、高解像29インチ
フラットモニターを採用。
見やすさが大幅にアップ。

ジョイスティックの間隔を広く設定。
2人プレイもラクラク可能。
(2Pコンパネ使用時)

クオリティーをアップし、より臨場感を
盛り上げるスピーカーボックスを採用。

フロント回りの樹脂及びフロント
ガラスを排除し、より軽量化を実現。

コンパネ部にディスプレイステッカー
用差し込みスペースを設置。

仕様

- 外形寸法 (パネル付き): 750 (W) × 1,764 (H) × 903 (D) mm
- 外形寸法 (本体のみ): 750 (W) × 1,450 (H) × 903 (D) mm
- 総重量: 約110kg ●電源: AC100V (50/60Hz)
- 消費電力: 100W (定格) ●最大電流値: 1.4A



TAITO Type X 業務用ゲーム基板の新標準!

特徴 オペレーティングシステムには、Microsoft Windows XP Embeddedを採用。
世界標準OSの採用で、TAITO TypeXの性能をフルに引き出します。

おススメ Windowsでの開発環境をサポートし、開発の効率が大幅に向上。
多くの開発会社の採用で、幅広いラインナップの充実を予定しています。

機能 搭載された高速バス対応チップセットと高性能3Dビデオカードによる
コンビネーションが、美しい3D空間を表現力豊かに再現します。

その他 交換可能なハードディスクによるタイトル提供で、高速レスポンスかつ大容量のゲームにも対応。
USBをはじめとする各種インターフェイスや、PCIスロットによる機能拡張が可能。

スペック CPU: Celeron/2.5GHz / Chipset: Intel/865G / OS: Microsoft WindowsXP Embedded

- Microsoft、Windowsは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
- Intel、Celeronは、Intel Corp.の高標または登録商標です。

株式会社 **タイトー** www.taito.co.jp

AM 国内営業部: 〒102-8648 東京都千代田区平河町 2-5-3
AM 東日本販売課: TEL.03-3222-4911 FAX.03-3222-4859
AM 西日本販売課: TEL.06-6905-4553 FAX.06-6905-3049

TAITOTECH www.taitotech.com/

[2007.06] ※製品の仕様は改良のため予告無く変更する場合がございます。©TAITO CORP.2005